

MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

SAE 100 R1AT DIN EN 857 / 1 SC

Ref: 2239/BSD

Tubo:	Caucho sintético resistente al aceite
Tube:	Oil resistant synthetic rubber
Refuerzo:	Una malla de acero
Reinforcement:	One Steel braid
Cubierta:	Caucho sintético con gran resistencia al medio ambiente
Cover:	Synthetic rubber with high resistance to environmental
Servicio continuo:	-40°C / +100°C
Continuous service:	-40°F / +212°F



Tamaño manguera			Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso
Hose size			Ø Ext.	Max. working pressure		Min. burst pressure		Bend radius	Weight
DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
6	04	1/4	12,2	225	3260	900	13040	75	0,18
8	05	5/16	13,5	215	3110	860	12440	85	0,22
10	06	3/8	15,6	180	2610	720	10440	90	0,28
12	08	1/2	19,1	160	2320	640	9280	130	0,35

Importante: los datos proporcionados en esta ficha técnica proceden del fabricante de la manguera.
El fabricante se reserva el derecho de modificación de la totalidad de datos sin previo aviso.

