

DIN 2 TE

Ref: 2502

Tubo: Tube:	Caucho sintético resistente al aceite Oil resistant synthetic rubber
Refuerzo: Reinforcement:	Una capa de hilos textiles trenzados, A layer of woven textile threads (Ø≤25)
Cubierta: Cover	Caucho sintético con gran resistencia al medio ambiente Synthetic rubber with high resistance to environmental
Servicio continuo: Continuous service	-40°C / + 100°C -40°F / +212°F



Tamaño manguera			Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso	Precio
Hose size			Ø Ext.	Max. working pressure		Min. burst pressure		Bend radius	Weight	Price
DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	€
6	04	1/4	13,1	75	1100	300	4400	40	0,14	6,92
10	06	3/8	16,5	63	914	250	3655	60	0,19	8,35
13	08	1/2	19,7	58	840	230	3365	70	0,24	9,78
16	10	5/8	23,9	50	730	200	2920	90	0,29	11,72
19	12	3/4	27,0	45	650	180	2600	110	0,41	14,79
25	16	1	34,4	40	580	160	2320	150	0,60	18,17

DIN 2 TE

Ref: 2502/BSD

Tubo: Tube:	Caucho sintético resistente al aceite Oil resistant synthetic rubber
Refuerzo: Reinforcement:	Una capa de hilos textiles trenzados A layer of woven textile threads
Cubierta: Cover	Caucho sintético con gran resistencia al medio ambiente Synthetic rubber with high resistance to environmental
Servicio continuo: Continuous service	-40°C / + 100°C -40°F / +212°F



Tamaño manguera			Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso	Precio
Hose size			Ø Ext.	Max. working pressure		Min. burst pressure		Bend radius	Weight	Price
DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	€
6	04	1/4	13,4	75	1100	300	4350	40	0,15	4,33
8	05	5/16	14,9	68	986	272	3944	50	0,17	4,61
10	06	3/8	16,5	63	914	252	3654	60	0,20	5,40
13	08	1/2	19,7	58	840	232	3364	70	0,24	6,55
16	10	5/8	23,9	50	730	200	2900	90	0,33	8,40
19	12	3/4	27,0	45	650	180	2610	110	0,38	10,14
25	16	1	34,4	40	580	160	2320	150	0,55	16,52