SAE 100 R7

Ref: 2940

Tubo: Tube:	Poliéster termoplástico Thermoplastic polyester
Refuerzo: Reinforcement:	Una malla de acero One steel braid
Cubierta: Cover	Poliuretano Poliuretano
Servicio continuo: Continuous service	-40°C / + 100°C -40°F / +212°F

Tamaño manguera			Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso
Hose size			*Ø Ext.*	*Max. working pressure*		*Min. burst pressure*		*Bend radius*	*Weight*
DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
5	03	3/16	10,0	325	4710	1300	18550	30	0,133
6	04	1/4	11,9	300	4350	1200	17400	40	0,170
8	05	5/16	14,0	240	3480	960	13920	50	0,221
10	06	3/8	16,0	225	3262	900	13050	60	0,260
12	08	1/2	19,2	190	2755	760	11020	75	0,326
16	10	5/8	23,3	150	2175	600	8700	110	0,412
19	12	3/4	25,5	130	1885	520	7540	150	0,454
25	16	1	32,5	105	1520	420	6080	185	0,590

Importante: los datos proporcionados en esta ficha técnica proceden del fabricante de la manguera.
El fabricante se reserva el derecho de modificación de la totalidad de datos sin previo aviso.