

SAE 100 R2AT DIN EN 857 / 2 SC PREMIER

Ref: 3546/BSD

Tubo: Tube:	Caucho sintético resistente al aceite Oil resistant synthetic rubber
Refuerzo: Reinforcement:	Dos mallas de acero Two Steel braids
Cubierta: Cover	Caucho sintético con gran resistencia al medio ambiente Synthetic rubber with high resistance to environmental
Servicio continuo: Continuous service	-40°C / + 120°C -40°F / +248°F



Tamaño manguera			Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso
Hose size			Ø Ext.	Max. working pressure		Min. burst pressure		Bend radius	Weight
DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
6	04	1/4	13,3	450	6500	1800	26100	45	0,29
8	05	5/16	14,7	425	6100	1700	24650	55	0,32
10	06	3/8	17,0	390	5600	1560	22600	65	0,42
12	08	1/2	20,4	350	5100	1400	20300	80	0,56
16	10	5/8	24,0	350	5100	1400	20300	90	0,74
20	12	3/4	27,5	300	4300	1200	17400	120	0,84
25	16	1	35,3	230	3300	920	13300	160	1,27