

MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

DIN EN 856 / 4SH

Ref: 4270/BSD

Tubo:	Caucho sintético resistente al aceite
Tube:	Oil resistant synthetic rubber
Refuerzo:	Cuatro mallas de acero
Reinforcement:	Four Steel braids
Cubierta:	Caucho sintético con gran resistencia a la abrasión, al ozono y al agua
Cover:	Synthetic rubber with high resistance to abrasion, ozone, water at high temperatures
Servicio continuo:	-40°C / + 100°C
Continuous service:	-40°F / +212°F



Tamaño manguera			Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso
Hose size			Ø Ext.	Max. working pressure		Min. burst pressure		Bend radius	Weight
DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
19	12	3/4	31,2	420	6090	1680	24360	280	1,60
25	16	1	38,3	385	5580	1540	22320	340	1,95
31	20	1 1/4	45,4	350	5070	1400	20280	460	2,45

Importante: los datos proporcionados en esta ficha técnica proceden del fabricante de la manguera.
El fabricante se reserva el derecho de modificación de la totalidad de datos sin previo aviso.