

MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

R15

Ref: 6271

Tubo:	Caucho sintético resistente al aceite
Tube:	Oil resistant synthetic rubber
Refuerzo:	Cuatro o seis mallas de acero
Reinforcement:	Four/six high tensile steel braids
Cubierta:	Caucho sintético con gran resistencia al medio ambiente
Cover	Synthetic rubber with high resistance to environmental
Servicio continuo:	-40°C / + 121°C
Continuous service	-40°F / +249,8 °F



Tamaño manguera				Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso
Hose size				Ø Ext.	Max. working pressure		Min. burst pressure		Bend radius	Weight
Mallas	DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
4	19	12	3/4	31,4	420	6000	1680	24000	210	1,42
4	25	16	1	38,2	420	6000	1680	24000	250	1,95
6	31	20	1 1/4	49,3	420	6000	1680	24000	445	2,92
6	38	24	1 1/2	56,5	420	6000	1680	24000	530	4,48
6	51	32	2	71,0	420	6000	1680	24000	650	6,50

Importante: los datos proporcionados en esta ficha técnica proceden del fabricante de la manguera.
El fabricante se reserva el derecho de modificación de la totalidad de datos sin previo aviso.