

EXTREMA TEMPERATURA | EXTREME TEMPERATURE

Ref: TEMPTech/2

Tubo:	Caucho sintético resistente al aceite
Tube:	Oil resistant synthetic rubber
Refuerzo:	Una malla de acero
Reinforcement:	One Steel braid
Cubierta:	Caucho sintético con gran resistencia al ozono,
Cover	agua a altas temperaturas
	Synthetic rubber with high resistance to ozone, water at high temperatures
Servicio continuo:	-40°C / + 150°C
Continuous service	-40°F / +302°F
Máx. temp. aire:	+110°C
Max. temp. air	-230°F



Tamaño manguera			Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso
Hose size			Ø Ext.	Max. working pressure		Min. burst pressure		Bend radius	Weight
DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
6	04	1/4	15,0	400	5850	1600	23200	100	0,36
10	06	3/8	19,1	330	4800	1320	19200	125	0,51
13	08	1/2	22,2	280	4000	1120	16000	175	0,64
16	10	5/8	25,4	250	3630	1000	14500	200	0,79
19	12	3/4	29,3	215	3120	860	12500	240	0,93
25	16	1	38,1	165	2400	660	9600	300	1,32
32	20	1 1/4	48,3	125	1820	500	7280	420	1,93
38	24	1 1/2	54,6	90	1310	360	5240	500	2,41
51	32	2	67,4	80	1200	320	4640	630	2,96